

Автоклавы Горизонтальные без сушки AHS-75-N



Преимущества · Подключение к ПК. · Программное обеспечение управления (необязательно). · Гибкий термодатчик Pt100 (опционально) (AHS-N). · Гибкий термодатчик Pt100 (опционально) (AHS-N). · Программируемый автозапуск: 24 ч (AHS-N). · Дополнительные принтеры (AHS-N): встроенные (см. IT или IT-T) или внешние (см. ITS). · Выбор для твердых и жидких веществ (АН-21-N2). · Программируемый запуск до 500 ч (АН-21-N2).

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies
Модель: AHS-75-N
Страна: Испания

Характеристики · Корпус и крышка камеры из нержавеющей стали AISI-316L. Внешний корпус из алюминия и железа с эпоксидной окраской. · Полный контроль микропроцессором. · Программы: 4 предустановленных и 6 бесплатных для пользователей. · Порт RS-232 для подключения принтера или ПК. · Кнопка распараллеливания. · Ручной сливной клапан. · Поставляется с защитной решеткой для обогревателей. · Диапазон времени: 1-250 минут (AHS-N). · Диапазон времени: 0 - 500 ч (АН-21-N2). · Ручное наполнение сосуда. · Установка параметров: Температура и время стерилизации. Безопасность · Предохранительный клапан и термостат · Гидравлическая система блокировки дверей при наличии в камере избыточного давления. · Датчик открытия крышки. Компоненты, поставляемые с оборудованием · AHS-N - Поддержка 5 лотков. - 2 перфорированных лотка из нержавеющей стали (ВАН-В). - Вспомогательный лоток. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива. · АН-21-N2 - Подставка для 4 лотков. - 3 лотка перфорированные из нержавеющей стали (БАХ-21). - Вспомогательный лоток. - Удерживающий зажим. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива.

Характеристики

Частота	50/60 Гц
* Спросите о других напряжениях	
Вес	110 кг
Мощность	3200 Вт
Электрическое напряжение *	230 В
Контейнер	10 л
Полезные размеры камеры Ø x Н	360 x 600 мм
Общий / полезный объем камеры	79/75 л
Внешние размеры L x D x Н	805 x 1005 x 650 мм