

Автоклавы Горизонтальные с сушкой AHS-50-DRY



Преимущества · Программа для жидкостей. · Автоматическая сушка. · Режим обработки агар-агара (от 40 до 80 °C). · Гибкий термодатчик Pt100 (опционально). · Программируемый автозапуск (24 ч). · Подключение к ПК. · Дополнительные принтеры: встроенные (см. IT или IT-T) или внешние (см. ITS).

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies
Модель: AHS-50-DRY
Страна: Испания

Характеристики · Корпус и крышка камеры из нержавеющей стали AISI-316L. Внешний корпус из алюминия и железа с эпоксидной окраской. · Предварительный вакуум перед стерилизацией и вакуумная система для окончательной сушки. · Управляется микропроцессором. · Программы: 4 предустановленных и 6 бесплатных для пользователей. · Резервуар для воды для автоматического наполнения стерилизационной камеры. · Подача бака (опция). · Включает порт RS-232 для ПК или принтера. · Защитная сетка для обогревателей. · Диапазон времени: 1-250 минут. · Настройка параметров: Температура и время стерилизации, Время высыхания. Безопасность · Предохранительный клапан и термостат. · Гидравлическая система блокировки дверей при наличии в камере избыточного давления. · Датчик открытия крышки. · Детектор уровня воды. Компоненты, поставляемые с оборудованием · AHS-DRY - Поддержка 5 лотков. - 2 перфорированных лотка из нержавеющей стали (BAH-B). - Вспомогательный лоток. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива. · AH-21-L - Подставка для 4 лотков. - 3 лотка перфорированные из нержавеющей стали (BAH-21). - Вспомогательный лоток. - Удерживающий зажим. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива. - Сумка-подставка (АП-21).

Характеристики

Частота	50/60 Гц
* Спросите о других напряжениях	
Полезные размеры камеры Ø x H	360 x 400 мм
Общий / полезный объем камеры	55/50 л
Внешние размеры L x D x H	805 x 805 x 650 мм
Мощность	2800 Вт
Контейнер	10 л
Вес	125 кг
Электрическое напряжение*	230 В