

Лабораторный водяной дистиллятор WWS-S8



Классический лабораторный дистиллятор WWS-8S с предварительным фильтром из нержавеющей стали предназначен для получения для производства очищенной воды в лабораториях (ополаскивание вымытой посуды), больницах, аптеках, медицинских лабораториях и других учреждениях.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: WWS-S8
Страна: Республика Корея

Особенности: Автоматическое включение/выключение Датчик уровня воды/микродатчик уровня Компактная конструкция Испаритель с двойными стенками Отключение при низком уровне воды Нагреватель из нержавеющей стали Эффективное потребление энергии и воды

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Датчик уровня воды	наличие
Материал кипятильника	нержавеющая сталь SUS-430
Остановка нагрева прибора при недостатке питающей воды	автоматическая
Уровень рН выходящей воды	в диапазоне 5.4-7.3
Удельное сопротивление очищенной воды	0.3 МОм х см
Тип префильтра	стальной, 100 меш (150 мкм)
Функция префильтра	удаление частиц
Температурная устойчивость префильтра	от -29 °С до 85 °С
Тип нагревателя	нержавеющая сталь с Ni/Cr элементом
Материал конденсора	нержавеющая сталь SUS-304
Производительность	8 л/час
Материал корпуса	алюминий
Габариты конденсора, мм	Ø 120 х (Д) 430
Габариты корпуса дистиллятора, мм	Ø 350 х (В) 760
Мощность нагрева	6 кВт

Все изображения

