

Автоклав настольный MaXterile BT25



Настольный программируемый паровой автоклав "MaXterile BT" относится ко II-классу медицинского оборудования с системой предварительного и последующего вакуумирования, стерилизацией класса В по стандарту EN13060-2. Корпус выполнен из стали с эпоксидным порошковым покрытием, с автоматической передней дверью, автоматическим микропроцессорным управлением и двойным замком двери. Подходит для клинической стоматологии, медицины, биотехнологии и т.д.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: MaXterile BT25
Страна: Корея

Особенности: Квадратная камера STS для коррозионной стойкости и максимального рабочего пространства; Полный автоматический технологический цикл благодаря высокопроизводительному микропроцессорному контроллеру; Встроенный отдельный резервуар для воды (подает воду автоматически); Система самодиагностики и безопасности: отображение кодов ошибок и звуковая сигнализация; Клапан сброса избыточного давления; Автоматическая и ручная система блокировки двери; Защита от перегрева с термостатом; Интуитивно понятный пользовательский интерфейс (цифровой дисплей) и индикатор работы (светодиодная лампа).

Характеристики

Давление, бар	от 0,4 до 2,3
Дисплей	цифровой дисплей с обратной подсветкой
В комплекте	2 перфорированных лотка из нержавеющей стали
Потребляемая мощность, Вт	2500
Объем, л	25
Объем резервуара, л	5
Тип цикла стерилизации	класс В по стандарту EN13060-2
Температурный диапазон	от 110°C до 135°C
Манометр	встроенный аналоговый и цифровой манометр
Контролер	ПИД-регулирование
Программированные функции	1 фиксированная программа и 5 настраиваемых
Система фильтрации воздуха	Встроенный фильтр HEPA
Вакуумный насос	встроенный вакуумный насос (33 л/мин, 580 мм рт. ст.) для предварительного вакуумирования и послевакуумной сушки
Материал	внутренняя часть : нержавеющая сталь 304 полированная; внешняя часть: сталь с эпоксидным порошковым покрытием
Габариты внутренние (Ш)х(Д)х(В), мм	270х420х230
Габариты внешние (Ш)х(Д)х(В), мм	495х689х460
Вес, кг	60
Электропитание	однофазное, 220 В / 50 Гц