

Насос мембранный GM-1.00



Химически стойкий мембранный насос GM-1.00 применяется для фильтрации, сушки, дистилляции, роторных испарителей и при сушке геля. Изделие может работать без какой-либо среды и не производит загрязнений. Газообменная камера оснащена фильтрующим материалом для обеспечения чистоты воздуха.

Производитель: Drawell Instrument Co., Ltd
Модель: GM-1.00
Страна: Китай

Особенности: В производстве используются новые материалы и новые технологии; Импортная резиновая мембрана обладает коррозионной стойкостью и длительным сроком службы; Автоматическая система охлаждения выхлопной системы, разработанная в корпусе, обеспечивает непрерывную работу 24 часа в сутки; Регулируемая по давлению конструкция может удовлетворить определенный диапазон вакуума и скорость газа; Специальный двигатель ODM, оснащен защитой от перегрева, когда температура корпуса насоса достигает 130 градусов, он автоматически отключается, чтобы защитить двигатель от повреждения при длительной работе; Устойчивость к коррозии, способность переносить воздействие сильных кислот (включая водный раствор), щелочей, окислителей, восстановителей и различных органических растворителей; Выдерживает высокие и низкие температуры, может использоваться при температуре от -190°C до 260°C.

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Вес, кг	290 кг
Тип	диафрагменный
Предельный вакуум, мбар	200
Предельное давление, бар	2.1
Шум, дБ	≤ 60
Мощность , Вт	160
Режимы работы	вакуум / давление
Количество головок	2
Скорость откачки, л/мин	60
Габаритные размеры (Д)х(Ш)х(В), мм	301 x 120 x 235